






Strom und Kommunikation



DRC
MEDIEN-TECHNIK

BESCHALLUNGS- UND BELEUCHTUNGSTECHNIK
EVENT- / KONGRESS- UND MEDIENSERVICE

Stromversorgung

STROM-UNTERVERTEILUNG 400V/63A CEE		Sfr. 40.--
Kunststoffbox FI 0.03A	<p>Technische Daten</p> <p>Eingang: CEE 63 Ausgänge: 1x CEE 63 5pol direkt 3x CEE 63 3pol direkt 3x CEE 32 5pol 3x CEE 32 3pol 3x Typ23</p>	
STROM-UNTERVERTEILUNG 400V/63A CEE		Sfr. 40.--
19" Einschub mit Absicherungen und Messinstrumenten für Strom und Spannung.	<p>Technische Daten</p> <p>Eingang: CEE 63 Ausgänge: 4x CEE 32 5pol</p>	
STROM-UNTERVERTEILUNG 400V/63A CEE		Sfr. 60.--
mit Hauptschalter und FI 0,03A im Case	<p>Technische Daten</p> <p>Eingang: 3x CEE 63 Ausgänge: 5x CEE 32 / 2x Typ 15 Gewicht:</p>	
STROM-UNTERVERTEILUNG 400V/63A CEE		Sfr. 40.--
mit Hauptschalter und FI 0,03A Rackeinschub 6HE	<p>Technische Daten</p> <p>Eingang: CEE 63 Ausgänge: 2x CEE 32 / 2x Typ 15 Gewicht:</p>	
STROM-UNTERVERTEILUNG 400V/63A CEE		Sfr. 40.--
mit Hauptschalter und FI 0,03A Rackeinschub 5HE	<p>Technische Daten</p> <p>Eingang: CEE 63 Ausgänge: 2x CEE 32 / 2x Typ 15 Gewicht:</p>	
STROM-UNTERVERTEILUNG 400V/63A CEE		Sfr. 15.--
Kunststoffbox	<p>Technische Daten</p> <p>Eingang: CEE 63 Ausgänge: 2x CEE 32 oder CEE 16 Gewicht: 4 Kg</p>	

STROM-UNTERVERTEILUNG NEW STECKY "B" mit FI 400V / 32A CEE		Sfr. 15.--
Kunststoffbox	Technische Daten Eingang: CEE 32 Ausgänge: CEE 32, CEE 16, Typ 25 3x Typ 23	
STROM-UNTERVERTEILUNG 400V/32A CEE		Sfr. 30.--
Kunststoffbox auf Metallgestell	Technische Daten Eingang: CEE 32 Ausgänge: CEE 32 / 2x CEE 16 Typ 15 / 3x Typ 13 Gewicht: 12Kg	
STROM-UNTERVERTEILUNG 400V/32A CEE		Sfr. 25.--
Einschubgehäuse 19 Zoll / 3HE	Technische Daten Eingang: CEE 32 Ausgänge: CEE 32 / CEE 16 2x Typ 15 Gewicht:	
STROM-UNTERVERTEILUNG 400V/32A CEE		Sfr. 30.--
Kunststoffbox	Technische Daten Eingang: CEE 32 Ausgänge: CEE 32 / 2x CEE 16 5x Typ 15 Gewicht:	
STROM-UNTERVERTEILUNG 400V/32A CEE		Sfr. 20.--
Kunststoffbox	Technische Daten Eingang: CEE 32 400V 5P Ausgänge: 3x Typ 23 230V Gewicht:	
STROM-UNTERVERTEILUNG 400V/16A CEE		Sfr. 15.--
Kunststoffbox	Technische Daten Eingang: CEE 16 Ausgänge: 3x CEE 16 Gewicht:	
STROM-UNTERVERTEILUNG 400V/16A CEE		Sfr. 8.--
Kunststoffbox	Technische Daten Eingang: CEE 16 Ausgänge: CEE 16 / 3x T23 Gewicht:	

Starkstromkabel

Netzzuleitung CEE125 25m	Sfr. 30.--
Netzzuleitung CEE63 10m	Sfr. 15.--
Netzzuleitung CEE63 25m	Sfr. 20.--
Netzzuleitung CEE63 50m	Sfr. 30.--
Netzzuleitung CEE32 5m	Sfr. 8.--
Netzzuleitung CEE32 10m	Sfr. 10.--
Netzzuleitung CEE32 25m	Sfr. 15.--
Netzzuleitung CEE32 50m	Sfr. 25.--
Netzzuleitung CEE16 5m	Sfr. 5.--
Netzzuleitung CEE16 10m	Sfr. 7.--
Netzzuleitung CEE16 25m	Sfr. 10.--
Netzzuleitung CEE16 50m	Sfr. 15.--
Netzzuleitung Typ 15 10m	Sfr. 5.--
Netzzuleitung Typ 15 25m	Sfr. 8.--
Netzzuleitung Typ 15 50m	Sfr. 12.--
Übergangskabel diverse CEE63 / CEE32 / CEE16	Sfr. 5.--
Übergangskabel diverse I-75 / I-40 / I-25 / I-15	Sfr. 5.--

Stromkabel

Netzkabel Typ 13 2m - 5m	Sfr. 1.50
Netzkabel Typ 13 10m - 15m	Sfr. 3.--
Netzkabel Typ 13 25m Rolle	Sfr. 5.--
Netzkabel Typ 13 50m Rolle	Sfr. 8.--
Splitter Typ 15 / Typ 13	Sfr. 3.--
Übergangsstecker Schuko / Typ 13	Sfr. 1.--
Mehrfachstecker Typ 13 3fach / 4fach	Sfr. 1.--
Neutrik Powercon Verbindungskabel 1m	Sfr. 1.50
Neutrik Powercon Verbindungskabel 3m	Sfr. 3.--
Neutrik Powercon Verbindungskabel 5m	Sfr. 5.--
Neutrik Powercon Verbinder	Sfr. 2.--
Neutrik Powercon Verteiler 1In / 5 Out	Sfr. 10.--

Kommunikationstechnik

ASL INTERCOM Packet		Sfr. 100.--
Set bestehend aus: 1x Masterstation 2x Beltack 3x Headset	Technische Daten Siehe Gerätebeschreibung der Einzelgeräte	
ASL PS 278 / PS 279 INTERCOM Masterstation		Sfr. 50.--
1- oder 2-kanalig	Technische Daten Kanäle: 1/2 Anschluss Headset: XLR 4pol Anschluss Mikro: XLR 3pol ASL kompatibel	
ASL PS 19 INTERCOM Beltack 1 Kanal		Sfr. 10.--
Lichtruf, Lautstärke regelbar, abschaltbares Mikrofon	Technische Daten Eingang: XLR 3pol Ausgang: XLR 3pol Anschluss Headset: XLR 4pol ASL kompatibel	
ASL PS 130 INTERCOM Tischstation / Sprechstelle 1 Kanal		Sfr. 40.--
Lichtruf, Lautstärke regelbar, abschaltbares Mikrofon eingebauter Lautsprecher	Technische Daten Eingang: XLR 3pol Ausgang: XLR 3pol Anschluss Headset: XLR 4pol ASL kompatibel	
ASL IS 140 INTERCOM Beacon Leuchte		Sfr. 20.--
Lichtruf	Technische Daten Eingang: XLR 3pol Ausgang: XLR 3pol ASL kompatibel	
ASL PMBK 800 / 900 SENNHEISER INTERCOM Headset		Sfr. 15.--
Verschiedene Ausführungen	Technische Daten Anschluss Headset: XLR 4pol ASL kompatibel	

VOKKERO GUARDIAN PLUS		Sfr. 60.--
Intercom wireless Kristallklare drahtlose Kommunikation HD-Soundqualität 1200m Reichweite 11h Akkulaufzeit	Technische Daten Leistung: 500mW Frequenz: 869Mhz.	
MOTOROLA T5422		Sfr. 10.--
Handfunksprechgerät inkl. Headsets, Ladestation, Netzteil und Gürtelclip.	Technische Daten Leistung: 1 W Frequenz: UHF/PMR	
MOTOROLA GP 300		Sfr. 15.--
Handfunksprechgerät inkl. Headsets, Ladestation, Netzteil und Gürtelclip.	Technische Daten Leistung: 5 W Frequenz: VHF	
KENWOOD PRO TALK TK-3401D		Sfr. 15.--
Digital/Analog insgesamt 32 Kanäle in 2 Zonen. Li-Ion-Akku mit hoher Kapazität für lange Betriebsdauer. Mit Ladegeräten und passenden Security Headsets geliefert.	Technische Daten Leistung: dPMR446 Frequenz: UHF	